



ОАО 'ОРЕНБУРГСКИЙ СТАНКОЗАВОД'  
JSC 'ORENBURGSKY STANKOZAVOD'



### ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ 7305ТД, 7307ТД

Поперечно-строгальные станки модели 7305ТД с ходом ползуна 500 мм и модели 7307ТД с ходом ползуна 710 мм предназначены для обработки строганием как плоских, так и фасонных горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей, а также для прорезания пазов и канавок.

При комплектовании долбящей головкой, круглым столом на станке возможно производить обработку поверхностей методом долбления. Станки 7305ТД и 7307ТД являются базовой моделью и изготавливаются с основным прямоугольным столом, имеющим две рабочие поверхности вращения вокруг продольной оси, оснащены долбящей головкой, комплектом инструмента для обслуживания.

### SHAPER MODEL 7305TD, 7307TD

Shapers of model 7305TD with the slider stroke of 500 mm and of model 7307TD with slider stroke 710 mm are intended for shaping both flat and profiled horizontal, vertical and inclined surfaces as well as for cutting slots and grooves.

Being completed with changeable slotting head and the round table it is possible to machine the surfaces by means of slotting.

By customer order the shaper may be produced with various delivery. With the main rectangular table with two working surfaces being rotating around the longitudinal axle, complete with the slotting head and the set of tools for maintenance.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

## BASIC PARAMETERS

	7305ТД	7307ТД		7305TD	7307TD
Ход ползуна, мм			Slider stroke, mm		
- наибольший для строгания	500	710	- maximal for shaping	500	710
- наибольший для долбления	200	250	- maximal for slotting	200	250
Размеры верхней (рабочей)поверхности стола, мм	500x400	710x450	Dimensions of the table upper working surface, mm	500x400	710x450
Частота ходов ползуна, дв. ход/мин.	13,2 - 150	10,6 - 118	Slider stroke frequency, double str./min	13,2 - 150	10,6 - 118
Подача стола, мм/дв. ход.			Table feed, mm/double str.		
горизонтальная	0,2 - 5,0	0,2 - 5,0	horizontal	0,2 - 5,0	0,2 - 5,0
вертикальная	0,04 - 1,0	0,04 - 1,0	vertical	0,04 - 1,0	0,04 - 1,0
Мощность главного привода, кВт	5,5	5,5	Nominal power of main drive, kW	5,5	5,5
Масса станка (без принадлежностей), кг, max	1980	2770	Machine mass (without accessories), KG, not more	1980	2770
Габаритные размеры станка,мм	2380x1085 x1560	2790x1375 x1665	Overall dimensions, mm	2380x1085 x1560	2790x1375 x1665
Габаритные размеры упаковки, мм	2400x1306 x1620	2800x1400 x1740	Overall packs, mm	2400x1306 x1620	2800x1400 x1740

**Россия, г. Оренбург, 460513, ул. Ногина, 6,  
ОАО "Оренбургский станкозавод".**

**Контактные телефоны:**  
приемная (3532) 56-93-46, 56-77-23.  
**Коммерческо-сбытовой отдел 56-78-31,**  
факс (3532) 56-78-45.

**Manufacturer: Joint Stock Company  
"Orenburgsky Stankozavod"**  
**Address: 460513, ul. Nogina, 6, Orenburg,  
Russian Federation**  
**Tel: Directions: (3532) 56-93-46, 56-77-23.**  
**Commercial dep.: 56-78-31.**  
**Fax (3532) 56-78-45.**